



atm.

# ONDAS CHOQUE INTELECT® RPW



## DESCRIPCIÓN

El **generador de Ondas de Choque Intellect RPW Shockwave** tiene unos fines terapéuticos que inducen una **respuesta antiinflamatoria, analgésica y un aumento temporal de la vascularización.**

Es ideal para tratar **tendinopatías temporales y crónicas**, retardos de **consolidación de las fracturas** o **fibrosis musculares postraumáticas.**

También tiene uso en medicina estética para el tratamiento de celulitis.

Tratamientos eficaces, rápidos y seguros para las **patologías crónicas** más rebeldes, hacen de las ondas de choque **una muy buena herramienta** para cualquier **Consulta de Fisioterapia o Medicina Deportiva.**

## Ondas de presión radiales

**Efecto balístico** generado mediante un compresor de aire comprimido. Producen **efecto analgésico, reducción del tono muscular**, revascularización y aumento de metabolismo.

## CARACTERÍSTICAS

- Pantalla **LCD táctil a todo color**. Rotación pivotante de **360°**.
- Las características de **navegación** le permiten acceder a las funciones deseadas con un **solo toque del dedo**
- Configuración del tratamiento mediante indicaciones de enlace directo, **Clinical Protocols™** o ajuste manual
- **200 memorias libres** para almacenar los protocolos definidos por el usuario
- **Más de 80 protocolos clínicos** incorporados.
- Característica exclusiva de **rampa de subida de intensidad** que permite un aumento gradual de la misma durante el tratamiento
- **Dos canales** permiten la conexión de 2 aplicadores
- **Gran cajón de almacenamiento** para guardar los suministros clínicos
- **Software multilingüe**
- **Dos años de garantía**



atm fisio

Pedidos: [ventas@atmfisio.com](mailto:ventas@atmfisio.com) | Tlf. 943 358 270 | 647 975 405 (WhatsApp)

Parque Empresarial Zuatzu, Edificio Urgull 3 - Local 4

20.018 Donostia - San Sebastián (Guipúzcoa)

[www.atmfisio.com](http://www.atmfisio.com)

### Kit V-ACTOR® de Regalo:

28740 Transmisor de vibraciones  
V25 V-ACTOR® de 25 mm

28741 Transmisor de vibraciones  
V40 V-ACTOR® de 40 mm

### Accesorios estándar:

- 28700 **Kit accesorios** que incluye:
  - 28699 **Aplicador D-ACTOR®**
  - 28736 **Proyectil (3 unidades)**
  - 17638 **Transmisor ESWT R15 de 15 mm**
  - 28724 **Transmisor D20 D-ACTOR® de 20 mm**
  - 28737 **Aros de goma**
  - 28738 **Tubo (2 unidades)**
  - 28739 **Cepillo de limpieza**
- 28701 **Kit de revisión**, incluye un tubo guía de repuesto y 2 proyectiles
- 4248 **Gel Conductor™** (1 unidad 250 ml)
- 27465 **Tarjeta de datos del paciente** (1 unidad)
- 28668 **Manual de usuario en CD**

### Accesorios opcionales:

- 28725 **Transmisor D35 D-ACTOR®** de 35 mm
- 28726 **Transmisor F15** lente de enfoque de 15 mm
- 28728 **Transmisor Deep Impact®** de 15 mm
- 28729 **Transmisor C15 CERAmA-x® ESWT** de 15 mm



## FICHA TÉCNICA

- Fuente de alimentación: **230 V ~ 50 Hz (Modelo 2074)**
- Consumo de energía: **610 VA (Modelo 2074)**
- Salida de aire comprimido: **1,4 - 5 bares**
- Ajustes de aumento de energía: **2 bares** **Indicación de potencia:** potencia máxima y media
- Amplitud de pulso: **aprox. 2 mm a 3 bares**, en reposo (sin acoplamiento)
- Duración de pulso: **aprox. 6 - 12 ms**
- Frecuencia de pulso: **0,5 - 21 Hz**
- Volumen del vaso de presión: **31 l**
- Modo: **Único o Continuo**
- Fusibles: **dos de 6,3 A, intervalo de tiempo 5 x 20 mm** (no reparables por el usuario)
- Clase eléctrica: **CLASE I**
- Tipo eléctrico: **TIPO B**
- Clase de riesgo: **Ila según la normativa MDD 93/42/CEE**
- Intellect® RPW ha sido diseñado para cumplir los requisitos de las **normativas: IEC/EN 60601-1, 60601-2-3, 60601-1-2 y 60601-1-4**
- Dimensiones Anchura: **42 cm (16,5") Fondo: 41 cm (16,14")**  
**Altura: 114,3 cm (45")**
- Peso estándar: **32,66 kg (72 lb)**
- Dimensiones del paquete Anchura: **80 cm (31,5")**  
**Fondo: 60 cm (23,6") Altura: 140 cm (55,12")**
- Peso estándar: **55 kg (121,25 lb)**

# SÚPER OFERTA

**PVP: 7.500€ + IVA**  
(antes: 9.990€ + IVA)

**atm.**

Oferta limitada a unidades de stock